



# Bm4



<b>Modello</b>	<b>Bm4</b>
<b>Utilizzo</b>	Tecnico
<b>Lunghezza</b>	790mm(31.10")
<b>Ø Corpo</b>	210mm(8.27")
<b>Ø Convogliatore</b>	335mm(13.19")
<b>Materiale</b>	All.Marino-Abs
<b>Peso Totale</b>	22kg(48.5lb)
<b>Chiusura</b>	Centrale a vite

<b>Tipo Batteria</b>	Li-ion
<b>Voltaggio</b>	43,2V
<b>Potenza</b>	28Ah
<b>Capacità Nominale</b>	1209Wh
<b>Batteria Stagna</b>	Si
<b>Cut Off + Allarmi</b>	Si
<b>Residuo Batteria</b>	Vis.est./Vis.Batt.

<b>Forza Trazione Statica</b>	400N(90.0lbf)
<b>Velocità Max</b>	100m/'(328ft/')
<b>Durata Max/Cr/Min</b>	85'/170'/250'
<b>Profondità Max</b>	200m(656.17ft)
<b>Temperatura Acqua</b>	-5/+35°C (23/95°F)
<b>Soft programmazione</b>	"Pilota 5"
<b>Modo di utilizzo</b>	Lineare/Sequenziale
<b>N° Velocità</b>	5
<b>Rampe Accelerazione</b>	Programmabile
<b>Motore</b>	Brushless

<b>Prezzo</b>	<b>€ 5700+Iva</b>
---------------	-------------------

<b>Caricabatteria</b>	90-240V 50-60Hz
<b>Tempo Ricarica</b>	6h

## Dotazione Standard



Attenuatore Torsione Elica Estrazione Rapida

### Note:

La durata varia in relazione alla velocità, alla postura e carico del sub e si misura come accensione continua del trascinato.

Il valore di durata viene specificato alla massima velocità 100% - a velocità media di crociera 50% - alla minima velocità 30%. Le velocità massime sono da considerarsi con l'ausilio di elica standard a 3 pale e carico di un subacqueo medio con bibombola 12+12.

Assetto neutro in acqua dolce e salata ottenuto posizionando due differenti pesi.

Il prezzo indicato è escluso IVA e spese spedizione. Il prezzo è da considerarsi valido per i paesi UE. Per il prezzo al di fuori dell'UE richiedere all'importatore o direttamente al nostro servizio vendite.